

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-14号 中島砂田線水道管布設工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	140.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機種：0.28m ³		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	42.2	施工機種：0.13m ³				m		H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	42.2	路盤厚 22 cm
		As敷運搬	m ³		DT4t 運搬距離 km		m		H=2.5m		m ²				路盤厚 cm		
			m ³	2.1	DT2t 運搬距離 1.6km	掘削	機械掘削	m ³		BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚 cm	
			m ³		重複箇所分 控除			m ³	34.0	BH0.13+0.45 DT2t+10t				m ²		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	5.0	処分場：-	人力掘削	m ³				m ²				路盤厚 cm		
			t	0.1	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×8m 運搬L=24.1km		残土処理		m ³	34.0	運搬距離10.3km	舗装工	As	③密粒As	m ³	42.2	舗装厚 3 cm
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ³	29.0	DT10t・2t 運搬距離12.7km L=11.7km+1.0km		m ²				舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ³				m ²				舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ³				m ²				舗装厚 cm		
	舗装版 破碎積込	m ³		施工機械：0.28m ³	転用土	m ³				m ²				舗装厚 cm			
		m ²		施工機械：0.13m ³		m ²		BH0.28		m ²				舗装厚 cm			
	Co	Co敷運搬	m ³		DT4t 運搬距離 km	埋戻量	機械埋戻	m ³		BH0.13	Co			m ³		Co舗装 舗装厚 10cm	
			m ³		DT2t 運搬距離 km			m ³						m ³		Co舗装 舗装厚 10cm	
		Co廃材処理	t		処分場：-		管材控除 埋戻量		m ³				参考		m ³		Co舗装 舗装厚 cm

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-14号 中島砂田線水道管布設工事								
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	140.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	㎡			舗装工	表層工		㎡		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					㎡	141.0						㎡		cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	㎡	(42.2) 参考					㎡		cm		
		舗装版 破碎積込	㎡	141.0	施工機械	0.28			㎡	影響範囲	㎡	(98.6) 参考					㎡		cm	
			㎡		施工機械				㎡				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As殻運搬	㎡	7.0	運搬機械 距離1.6km	4	t	基層工		㎡						中央線	m		W=15cm	
			㎡		運搬機械 距離 km				t	表層工		㎡					外側線	m		W=15cm
		As廃材処理	㎡	(0.9)	仮舗装控除分		舗装工	基層工	⑦密粒As		㎡	141.0	機械施工	5 cm	区画線	熔融式	中央線	m		W=15cm
			t	14.5	処分場：-					㎡			cm	文字・停止線			m		W=45cm	
			t	(2.1)	仮舗装控除分					㎡			cm				グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm