

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-9号 中島側道3号線水道管布設替工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	130.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機種：0.28m ²		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	39.1	施工機種：0.13m ²				m		H=2.0m			m ²		路盤厚 cm	
		As般運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km		掘削	機械掘削	m		H=2.5m		下層	ARC-40	m ²	37.2	路盤厚 22 cm
			m ²	1.9	DT2t 運搬距離 1.5km	m ²				BH0.28 DT4t	m ²				路盤厚 cm		
			m ²		重複箇所分 控除	m ²			32.0	BH0.13 DT2t	m ²				路盤厚 cm		
		As廃材処理	t	4.6	処分場：-	人力掘削		m ²			m ²			路盤厚 cm			
			t	0.15	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×130m 運搬L=14.6km			残土処理		m ²	32.0		運搬距離12.5km	舗装工	⑧密粒As	m ²	39.1
		Co	舗装版切断	m	11.0	既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂	m ²		DT4t 運搬距離 km	As			m ²	
	m				既設舗装厚 15<t≤30	m ²				27.0	DT10t・2t 運搬距離12.5km L=11.5km+1.0km	m ²				舗装厚 cm	
	m				既設舗装厚 30<t≤40	川砂			m ²			m ²				舗装厚 cm	
	舗装版 破碎積込		m ²		施工機械：0.28m ²	転用土			m ²			m ²				舗装厚 cm	
			m ²	2.7	施工機械：0.13m ²			埋戻量		m ²		BH0.28			m ²		舗装厚 cm
	Co般運搬		m ²		DT4t 運搬距離 km	m ²				24.0	BH0.13	Co				m ²	
		m ²	0.3	DT2t 運搬距離1.5km	m ²				m ²	0.3	Co舗装 舗装厚 10cm						
	Co廃材処理	t	0.6	処分場：-	管材控除 埋戻量	m ²			参考	m ²					Co舗装 舗装厚 cm		

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名	令8単施工-9号 中島側道 3 号線水道管布設替工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	11.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	111.0			舗装工	表層工		m ²		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²						m ²		cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm					m ²	(39.1)	参考				m ²		cm			
		舗装版 破碎積込	m ²	111.0	施工機械	0.28	m ²	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(39.1)	参考				m ²		cm			
			m ²		施工機械		m ²		(72.0)	参考		m ²		cm							
		As殻運搬	m ²	5.2	運搬機械 距離1.5km	4	t	舗装工	基層工		m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm	
			m ²		施工機械		m ²						中央線	m				W=15cm			
			m ²		運搬機械 距離 km		t				m ²					外側線	m		W=15cm		
		As廃材処理	m ²	0.1	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×11m 運搬L=14.6km		表層工		⑦密粒As	m ²	107.0	人力施工	5 cm			中央線	m		W=15cm		
			t	12.1	処分場：-				⑨密粒As	m ²	4.0	人力施工	4 cm			文字・停止線	m		W=45cm		
t	(0.9)	仮舗装控除分			m ²						cm		グリーンベルト	m			W=15cm W=30cm				

本舗装明細書（当初）																						工事番号・工事名		令8単施工-9号 中島側道3号線水道管布設管工事																						
記号	舗装本復旧条件								施工数量																																					
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	扣除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装除去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工													
										As										不陸修正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)			溶融式(15cm)	溶融式(30cm)					
			切断延長 t≦15	切断延長 16<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	腐材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ｸﾞﾗｰｽﾞﾗｲﾝ										
			A	B	C					m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	t	m ³	m ³	cm	(m)											(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m ²	m ²	m					m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	t	m ³	m ³	cm																									
1 起 点 部	歩道	As舗装	2.00	2.00		長方形		4.00	0.04	5.0				4.00			0.16		0.35	4.00						⑨密粒As	0.04		4.00	4.00																
2 布 設	車道	As舗装	1.70	63.00		長方形		107.10	0.05	6.0				107.10			5.36		12.60	107.10						⑦密粒As	0.05		107.10	107.10																
合 計	-	-	-	-	-	-		111.10	-	11.0				111.10			5.52		12.95	111.1		-	-	-			-	-		111.1	111.1															