

掘削集計表（当初）								工事番号 工事名	令8単施工-2号 長屋ポンプ場向け水道管布設替その1工事									
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	200.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		㎡		路盤厚 cm	
			m						m		H=1.8m				㎡		路盤厚 cm	
			m						m		H=2.1m				㎡		路盤厚 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				㎡		路盤厚 cm	
			㎡	62.7	施工機種：0.13㎡				m	4.00	H=2.0m			㎡		路盤厚 22 cm		
		As殻運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km		m		H=2.5m	下層	ARC-40		㎡	62.7	路盤厚 27 cm			
			㎡	3.6	DT2t 運搬距離 6.7km	掘削	機械掘削	㎡			BH0.28 DT4t			㎡		路盤厚 cm		
			㎡		重複箇所分 控除			㎡	94.0		BH0.13 DT2t			㎡		路盤厚 cm		
		As廃材処理	t	8.5	処分場：-	人力掘削		㎡						㎡		路盤厚 cm		
			t		重複箇所分 控除			残土処理		㎡	94.0		DT10・2t 運搬距離14.8km 13.8km+1.0km	舗装工	As	③密粒As	㎡	62.7
	舗装版切断	m	150.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	㎡		DT10・4t 運搬距離km km		㎡		舗装厚 cm					
		m		既設舗装厚 15<t≤30			㎡	74.0	DT10・2t 運搬距離17.7km 16.7km+1.0km		㎡		舗装厚 cm					
		m		既設舗装厚 30<t≤40		㎡				㎡		舗装厚 cm						
	舗装版 破碎積込	㎡		施工機械：0.28㎡		転用土	㎡				㎡		舗装厚 cm					
		㎡	44.2	施工機械：0.13㎡	機械埋戻		㎡		BH0.28		㎡		舗装厚 cm					
	Co	Co殻運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km	埋戻量	人力埋戻		㎡	66.0	BH0.13	Co	21-8-40 高炉			㎡	44.2	舗装厚 12 cm
			㎡	5.3	DT2t 運搬距離 6.7km				㎡				目地版 t=10mm			㎡	1.1	5m毎 0.12m*0.6m*15箇所
		Co廃材処理	t	12.5	処分場：-		管材控除 埋戻量		㎡	3.7	参考				㎡		Co舗装 舗装厚 cm	

[illegible]

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		令8単施工-2号 長屋ポンプ場向け水道管布設替その1工事							
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	18.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	308.0			舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				補充材有	m ²						m ²		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(62.7) 参考		m ²				cm				
		舗装版 破碎積込	m ²	308.0	施工機械 0.28 m ²			影響範囲	m ²	(245.1) 参考		m ²				cm				
			m ²		施工機械 0.45 m ²		基層工		m ²			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm			
		As敷運搬	m ²	15.4	運搬機械 距離6.7km 4 t				m ²					中央線	m		W=15cm			
			m ²		運搬機械 距離km t			舗装工	表層工		m ²				外側線	m		W=15cm		
			m ²		仮舗装控除分		⑤密粒As			m ²	308.0		機械施工 5 cm	中央線	m		W=15cm			
		As廃材処理	t	36.2	処分場：-					m ²			cm	文字・停止線	m		W=45cm			
			t		仮舗装控除分			m ²		cm	グリーンベルト		m		W=15cm W=30cm					

3 / 4 ページ