

水道管布設 配水管 PEφ150 L=169.5m、PEφ100 L=3.7m、制水弁 N=1基

※Co規格及び舗装厚は現地条件等を考慮し別途協議

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 600 (width) and 850 (height). A horizontal line is drawn at a height of 270 from the top edge. A vertical dashed line is drawn at a width of 300 from the left edge, with a dimension of 600 indicated at the top. A hole with a diameter of $\phi 150$ is located at the bottom center, with a dimension of 250 indicated from the bottom edge to the center of the hole. The text "PE $\phi 150$ " is written in blue above the hole. The text "【震速】" is written in black above the top dimension line.

Technical drawing of a PE 100 pipe section. The drawing shows a cross-section of the pipe with a diameter of 600 mm. The total height of the section is 850 mm. The pipe is divided into three horizontal sections: a top section of 250 mm, a middle section of 350 mm, and a bottom section of 250 mm. The middle section is labeled '保冷シート' (Insulation Sheet). The top section is labeled 'PE 100' and '【市道】' (Municipal Road). The bottom section is labeled 'PE 150'.

[illegible]

PE φ100 終点

WPE φ100 L=1.6m
 WEF-B φ100 N=1.0個
 WEF-KB φ100 N=1.0個
 WEF-FP φ100 N=1.0個
 WSP-F φ100 N=2.0個
 SSV-F φ100 N=1.0個
 水通しφ100 N=1.0個
 水通しφ100 N=3.0個
 弁室 N=1.0個
 FRP管 B-400J N=1.0個
 座台 N=1.0個
 WPE-MB φ100 N=1.0個
 WPE-MDJ φ100 N=1.0個
 TS-Ca φ100 N=1.0個
 管明示テ-ブ L=1.6m
 保安シ-ト L=1.0m

PE φ150

VP φ150 L=2.4m
 WPE φ150 L=19.5m
 WPE-EF φ150 L=150.0m
 WEF-S φ150 N=1.0個
 WEF-B φ150 N=4.0個
 WEF-KB φ150 N=1.0個
 WEF-SB 300H φ150 N=2.0個
 WEF-KRS φ150×100 N=2.0個
 WEF-ST φ150×50 N=1.0個
 WPE φ50 L=0.5m
 WPE-22MB φ50 N=2.0個
 TS-Ca φ50 N=1.0個
 管明示テ-ブ L=170.0m
 保安シ-ト L=165.4m

PE φ100 起点

WPE φ100 L=2.1m
 WPE-MB φ100 N=2.0個
 WPE-MVB φ100 N=1.0個
 TS-Ca φ100 N=1.0個
 管明示テ-ブ L=2.1m
 保安シ-ト L=1.5m

令和8年度 工事番号
 魚沼市 原
 長屋ポンプ場向け

令和8年度 工事番号 令8単施工-2号			
魚沼市		原	地内
長屋ポンプ場向け水道管布設替 その1工事			
平面図、舗装構成、標準掘削断面図、 標準横断面図、配管図			
縮尺	図示		
測量	年	月	日
設計	年	月	日
			図番 1/1
魚沼市 ガス 水道 局			