

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R5-3 県道柏崎高浜堀之内線(竜光)ガス水道管布設替(その2)工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	530.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	302.0	路盤厚 12 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²	304.0	施工機種：0.28m ³		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²		施工機種：0.13m ³				m		H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	302.1	路盤厚 20 cm
		As殻運搬	m ²	15.2	DT4t 運搬距離 7.0km		m		H=2.5m	ARC-40	m ²			2.0	路盤厚 22 cm		
			m ²		DT2t 運搬距離 *. *km	掘削	機械掘削	m ²	330.0	BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚 cm	
			m ²		重複箇所分 控除			m ²		BH0.13 DT2t			m ²		路盤厚 cm		
	As廃材処理	t	35.8	処分場：	人力掘削		m ²				m ²			路盤厚 cm			
		t		重複箇所分 控除			残土処理		m ²	330.0	DT4 t・10t 運搬距離12.2km L=1.0km+11.2km	舗装工	As	③密粒As	m ²	302.0	舗装厚 5 cm
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂			m ²	260.0	DT10t・4t 運搬距離19.7km L=17.7km+1.0km			③密粒As	m ²	2.0	舗装厚 3 cm
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²		DT10t+2t 運搬距離*. *km		m ²				舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ²				m ²				舗装厚 cm		
	舗装版 破碎積込	m ²		施工機械：人力 V=1.5*0.1=0.2m ³		転用土	m ²				m ²				舗装厚 cm		
		m ²		施工機械：0.13m ³	m ²					m ²				舗装厚 cm			
	Co	Co殻運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km	埋戻量	機械埋戻		m ²	230.0	BH0.28		Co		m ²		Co舗装 舗装厚 10cm
			m ²		DT2t 運搬距離 km		人力埋戻		m ²		BH0.13				m ²		Co舗装 舗装厚10cm V=1.5m2*0.1m
		Co廃材処理	t		処分場：		管材控除 埋戻量		m ²	5.1	参考				m ²		Co舗装 舗装厚 cm

[illegible]

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		工単R5-3 県道柏崎高浜堀之内線(竜光) ガス水道管布設替(その2) 工事							
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	210.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	406.0			舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²						m ²		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(304.0) 参考		m ²				cm				
		舗装版 破碎積込	m ²	406.0	施工機械	0.45 m ³		影響範囲	m ²	(101.6) 参考		m ²				cm				
			m ²		施工機械		m ³		m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As敷運搬	m ²		施工機械		m ³		m ²						中央線	m		W=15cm		
			m ²	20.3	運搬機械 距離7.0km	10 t	舗装工	基層工		m ²				熔融式	外側線	m	142.0	W=15cm		
			m ²		運搬機械 距離 km				t		m ²						中央線	m	63.0	W=15cm
		m ²		仮舗装控除分					表層工	⑦密粒As	m ²	406.0			機械施工	5 cm	文字・停止線	m		W=45cm
		As廃材処理	t	47.7	処分場：					m ²		cm			ケリソベール	m		W=15cm W=30cm		
t			仮舗装控除分				m ²		cm											

[illegible]