

5道維第31号 市道守門9号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

| | 規 格 | 算 式 | 当初計算値 | 当初設計値 | 単位 | 摘 要 |
|----------|--------------------|--|-------|-------|----------------|----------------------------|
| 舗装打換え工 | | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版、t=15cm以下 | $4.8 \times 4 = 19.2$ | 19.2 | 19 | m | SCB430510、(※100m未満のため1m単位) |
| 直接掘削積込 | 舗装版のみの打換え | $100.0 \times 4.8 = 480.0$ | 480.0 | 480 | m ² | SWB430610、1m ² |
| 殻運搬 | As、運搬距離L=9.0m | $480.0 \times 0.05 = 24.0$ | 24.0 | 24 | m ³ | SCB227010、1m ³ |
| 廃材処理費 | As殻 | $24.0 \times 2.35 = 56.4$ | 56.4 | 56 | t | S0930、1t |
| 不陸整正 | 舗装版のみの打換え | $100.0 \times 4.8 = 480.0$ | 480.0 | 480 | m ² | SWB430630、1m ² |
| 粒度調整碎石 | 25mm、補足材t=2cm | $480.0 \times 0.02 \times 1.27 = 12.192$ | 12.1 | 12 | m ³ | TZJ2124002、1m ³ |
| 舗装の敷均し転圧 | ⑤密粒度As（新20FH）t=5cm | $100.0 \times 4.8 = 480.0$ | 480.0 | 480 | m ² | SWB430650、1m ² |
| 仮設工 | | | | | | |
| 交通誘導警備員B | | $4.0 \times 2 = 8.0$ | 8.0 | 8 | 人日 | SWB010212、1人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |