

材料記号		材料記号・不燃認定番号										耐火構造仕様																				
記号	名称	記号	名称	仕様	種別	番号	記号	名称	仕様	種別	番号	場所	仕様	種別	番号																	
RC()	コンクリート()内は打放し種別A・B・C	GB-R	石膏ボード	t9.5 t12.5	準不燃 不燃	QM-9828 NM-8619						外壁	外壁1・2 : ECP t60	1時間耐火	外壁1時間耐火:FP060NE-9037																	
St	スチール製	GB-F	強化石膏ボード	t12.5、t21	不燃	NM-8615							外壁3 : GB-R t12.5 + LGS + GB-R t12.5 + RW t30	1時間耐火	外壁1時間耐火:FP060NE-9305																	
SUS	ステンレス製	GB-R-H	普通硬質石膏ボード	t9.5	不燃	NM-9645(参考)						柱	鉄骨 + 発泡型耐火塗料 t1	1時間耐火	FP060CN-9400(参考)																	
AL	アルミ製	GB-D	化粧石膏ボード	t9.5	準不燃	QM-0524(参考)							鉄骨 + RW t25	1時間耐火	FP060CN-9460(参考)																	
LGS	軽量鉄骨	GB-NC	不燃積層石膏ボード	t9.5	不燃	NM-0441(参考)							鉄骨 + ECP・RW t25	1時間耐火	FP060CN-0539(参考)																	
ECP	押出成形セメント板	GW	グラスウール	24kg/m3	不燃	H12年建設省告示第1400号						床	コンクリートスラブ t100以上	1時間耐火	H12年建設省告示第1399号																	
RW	半乾式ロックウール吹付	GW-B	グラスウール吸音ボード	t50 32kg/m3	不燃	NM-8606(参考)						梁	鉄骨 + RW t25	1時間耐火	FP060BM-9408(参考)																	
		FK	けい酸加シウム板	t6	不燃	NM-8578							鉄骨(断面-H400*200*8*13以上) + ECP・RW t25	1時間耐火	FP060BM-0333(参考)																	
EP-G	つや有合成樹脂エポキシ樹脂ペイント塗り	FK-D	化粧けい酸加シウム板	t6	不燃	NM-8579							鉄骨(断面-H400*200*8*13未満) + ECP・RW t30	1時間耐火	FP060BM-9172(参考)																	
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り	DR	ロックウール化粧吸音板(平板)	t9	不燃	NM-8599						屋根	コンクリートスラブ	30分耐火	H12年建設省告示第1399号																	
WP	木材保護塗料(室内用B種)	DR(軒天)	ロックウール化粧吸音板(軒天)	t9	不燃	NM-8599						階段	鉄造	30分耐火	H12年建設省告示第1399号																	
t	材厚																															
@	ピッチ																															
φ	直径																															
外部仕上表																																
場所	名称	仕様				備考	場所	名称	仕様				備考																			
屋根	屋根1(平面)	1成分型ポリウレタン・超速硬化ポリウレタン複合防水 t3.0 水槽用トップコート仕上					軒天	軒天1	DR(軒天) t9 FK t6 捨貼 LGS25型下地(耐風圧1000Pa仕様)																							
	屋根1(立上)	1成分型ポリウレタン・超速硬化ポリウレタン複合防水 t2.5 水槽用トップコート仕上						軒天2	EP-G FK t6 LGS25型下地(耐風圧1000Pa仕様)																							
屋根付属物	ルーフトレイン1	鋳鉄製 φ50 桁型					軒天付属物	電動オープンク	W6000*D2400、AC100V、天井ブラケット																							
	ルーフトレイン2	鋳鉄製 φ50 桁型(中継)						4F 屋根スラブ下	GW-B t50																							
	ルーフトレイン3	鋳鉄製 φ80 ココ型						4F 外壁1・2裏、地覆裏	GW-B t50																							
	ルーフトレイン4	鋳鉄製 φ100 桁型						3F 屋根スラブ下	硬質ウレタンフォーム(A種)吹付 t100																							
	ルーフトレイン5	鋳鉄製 φ150 桁型						1~3F 外壁1・2裏、地覆裏	硬質ウレタンフォーム(A種)吹付 t50 + GW t50																							
外壁	外壁1	ECP t60 桁張(二次防水工法) 水系フッ素クリアー塗装						1F 外壁3 LGS間	GW t50																							
	外壁2	ECP t60 桁張(二次防水工法) 水系フッ素クリアー塗装(ラジウム仕上)						2~3F スラブ下(外壁から1mの範囲)	硬質ウレタンフォーム(A種)吹付 t50																							
	外壁3 (外壁1・2上部の軒天フロア内塞ぎ)	GB-R t12.5 + LGS + GB-R t12.5 RW t30						2F スラブ下(1Fロビー部)	硬質ウレタンフォーム(A種)吹付 t100																							
	目隠しバルコ	有孔C型曲げバルコニー t2 溶融亜鉛メッキ W250 @270、出入口 W2050*H2715*1箇所						1~3F 床下空調室スラブ上	硬質ウレタンフォーム(A種)吹付 t25																							
地覆	地覆1	CON(A)打放補修 水系フッ素クリアー塗						1F スラブ下	ポリスチレンフォーム(3種b) t50																							
外壁付属物	笠木1	アルミバルコニー t2 曲げ加工品 W500 フッ素樹脂焼付塗装																														
	下端水切	AL-L 50*100*t5																														
	バルコニー手摺	スチール製 溶融亜鉛メッキ																														
	屋上手摺	スチール製 溶融亜鉛メッキ																														
	タラップ	SUS304 ハーフ研磨仕様 W400型																														
	縦樋1	SGP管 50φ 溶融亜鉛、SUS支持金物 @1200																														
	縦樋2	SGP管 80φ 溶融亜鉛 エンドキャップ 共、SUS支持金物 @1200																														
	縦樋3	SGP管 100φ 溶融亜鉛 吐水口斜切り加工、SUS支持金物 @1200																														
	縦樋4(内部)	SGP管 100φ 防露巻き 遮音シート巻き、SUS支持金物 @1200																														
	縦樋5(内部)	SGP管 150φ 防露巻き 遮音シート巻き、SUS支持金物 @1200																														
魚沼市生涯学習センター設計共同体						代表事務所 株式会社S・U建築設計 管理建築士 一級建築士第309825号 渡辺 純一			工事名			魚沼市生涯学習センター 建築工事			図名			仕上表(1)			年月日		2023.06		縮尺		NON SCALE		図面番号		A-08	