



1 階天井伏図 1:100

凡 例	
Ⓒ1	下:LGS GB-R t9.5 仕:DR t9
Ⓒ2	下:LGS GB-NC t9.5 仕:DR t9
Ⓒ3	下:LGS GB-NC t9.5+9.5 仕:EP-G
Ⓒ4	下:LGS 仕:GB-D t9.5
Ⓒ5	下:ダクトアレート(377) 仕:GW-B t50
Ⓒ6	下:GB-R t9.5 仕:GW-B t50
Ⓒ7	下:階段+アレート 仕:EP-G
Ⓒ8	下:LGS FK t6 仕:EP-G
Ⓒ9	軽量鉄天シスFA 2kg/m ² 以下
Ⓒ10	下:LGS FK t6 仕:DR t9
Ⓒ11	下地補強出隅コーナ
Ⓒ12	出隅コーナ : 塩ビ 製(十手)
Ⓒ13	D-スクリン
Ⓒ14	電動D-スクリン
Ⓒ15	D-スクリンBOX : St W150×H150 焼付塗装
Ⓒ16	D-スクリンBOX : St W280×H280 焼付塗装
Ⓒ17	ビクテール : 7段製 天井埋込みタイプ
Ⓒ18	AL_Z-40×40×40 焼付塗装

※1: 特記のない廻縁は塩ビ製とする。

凡 例							
シンボル	名称	サイズ	1階	2階	3階	4階	合計
☒ ☒	制気口	150×150	10	8			18
☒ ☒	制気口	200×200	2		4		6
☒ ☒	制気口	250×250	12	8	4	1	25
☒ ☒	制気口	300×300	13	2			15
☒	天井扇	250×250	1				1
☒	天井扇	286×286	1				1
☒	天井扇	330×330	1				1
☒	天井扇	380×380	1				1
☒	天井扇	390×390	4	2	2		8
☐	4方向天井 カセット	950×950	8	5	1		14
☐	2方向天井 カセット	1030×640	1				1
	壁付PS		2	2	1		5
	壁付ガラリ	2000×2100				1	1
	壁付ガラリ	800×2500		1			1
	壁付ガラリ	800×2250	1				1
☒	天井点検口	450×450	41	19	4	3	67

備 品 リ ス ト	
名称	数量
D-スクリンボックス スチール製 W150×H150 焼付塗装 L=1.7m	9
D-スクリンボックス スチール製 W150×H150 焼付塗装 L=4.7m	3
D-スクリンボックス スチール製 W150×H150 焼付塗装 L=4.83m	2
D-スクリンボックス スチール製 W150×H150 焼付塗装 L=4.84m	2
D-スクリンボックス スチール製 W280×H280 焼付塗装 L=42.2m	1
D-スクリン AW-1 775×1,700	2
D-スクリン AW-3 2,175×1,700	1
D-スクリン AW-5 775×1,700	3
D-スクリン AW-7 2,175×1,700	2
D-スクリン ACW-1 2,934×1,740	2
D-スクリン SD-21 2,925×1,600	2
D-スクリン SD-22 2,925×1,600	1
D-スクリン SD-23 2,925×1,600	2