

- ## 柱リスト

符 号	位 置	断 面
C 21	全 断 面	□-300×300×16
	備 考	柱脚：ISベース SP303(同商品可)

- 大梁リスト

符 号	位 置	断 面
G21	全 断 面	H-450×200×9×14
	横 考	J21
G22	全 断 面	H-450×200×9×14
	横 考	J21

- ## 鉄骨二次部材リスト

符 号	位 置	断 面
B25A	全 断 面	H-250x125x6x9
	横 考	GⅡ-6 HTB 3-M20 sY1·sY2通端:GⅡ-6 HTB 2列3-M20
B35	全 断 面	H-350x175x7x11
	横 考	GⅡ-9 HTB 4-M20
B45	全 断 面	H-450x200x9x14
	横 考	GⅡ-9 HTB 5-M20
開口補強	全 断 面	□-100x100x3.2(STKR400)
	横 考	2GⅡ-4.5 通しBOLT 2-M12



- 継手リスト 1/30


符 号		J 21
主 材		H-450×200×9×14
断 面		
フランジ	SPL	2E-12×200×410
	HTB	4E-12× 80×410
ウェブ	SPL	24-M20
	HTB	2E- 9×320×170 10-M20

- 柱脚リスト 1/30

柱符号	開口補強	
主 材	□-100×100×3.2(STKR400)	
断 面	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(一般部)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(隅部部)</p> </div> </div>	
BASE. 型	BE-9×260×120	BE-9×190×190
A. BOLT	A. BOLT 2-M12 (L=300)	
備 考	D. N L型	

- ## 頭付スタット\*取付要領

部 材	大梁	小梁
	B<300	—
断 面		
スタッドボルト	19φ@200 (シングル)	19φ@300 (シングル)
備 考	h=110	



s X 2 通り 鉄骨詳細図 1 / 30