













L E D 笠なし器具 非調光			L E D 埋込下面開放型 W=150			L E D 半埋込連結型 無線調光			L E D 半埋込連結型 非調光			L E D 書架アップライト 無線調光調色			L E D コーニス照明 無線調光調色					
F1	5200lm程度	30.9W	F3	4000lm程度	24.1W	L2-3	a-b-a	3連結	L3-3	a-b-a	3連結	L4a	3000lm程度 L=1200	23.1W	L5a	1000lm程度 L=1500	21.5W			
F2	4000lm程度	24.1W				L2-6	a-b-b-b-b-a	6連結	L3-5	a-b-b-b-a	5連結				L5b	130lm程度 L= 200	4.0W			
F4	2500lm程度	15.4W				a : 端用 5 2 0 0 l m 程度 (5 0 0 0 K) 3 7 . 0 W 埋込寸法 6 5 W x 1 2 6 0 L 程度 b : 中間用 5 2 0 0 l m 程度 (5 0 0 0 K) 3 7 . 0 W 埋込寸法 6 5 W x 1 2 6 0 L 程度 連結金具・ケーブル類を含む			a : 端用 5 2 0 0 l m 程度 (5 0 0 0 K) 3 6 . 5 W 埋込寸法 6 5 W x 1 2 6 0 L 程度 b : 中間用 5 2 0 0 l m 程度 (5 0 0 0 K) 3 6 . 5 W 埋込寸法 6 5 W x 1 2 6 0 L 程度 連結金具・ケーブル類を含む			本体 : アルミ (白) 寸法 : 3 2 mm W x 4 3 mm H 程度			本体 : 樹脂 寸法 : 1 7 mm W x 2 0 mm H 程度					
WF5	2000lm程度 防水型	12.4W																		
L E D ダウンライト (ベース) 無線調光調色			L E D ダウンライト (ベース) 非調光			L E D ダウンライト (ベース)			L E D ダウンライト (ユニバーサル) 無線調光調色			L E D ダウンライト (ウォールウォッシャー) 無線調光調色			L E D ダウンライト (屋外軒下) 無線調光調色					
DL1	CDM-TC35W 3000lm程度	27.6W	DL4	FHT32W x 2 1400lm程度	13.5W	DL6	IL100W 900lm程度	8.6W	UDL1	CD-S 35W 1500lm程度	28.1W	WW1	CDM-R35W 1200lm程度	21.3W	WD1	FHT32W 450lm程度	13.4W			
DL2	FHT42W 2000lm程度	18.6W	DL5	FHT32W 900lm程度	9.8W	枠・コーン : アルミダイキャスト (白艶消) 埋込穴 : 1 0 0			枠 : アルミダイキャスト (白艶消) コーン : アルミ (鏡面マット仕上げ) 埋込穴 : 1 0 0			枠 : アルミダイキャスト (白艶消) コーン : アルミ (鏡面マット仕上げ) 埋込穴 : 1 0 0			枠 : アルミダイキャスト (白艶消) コーン : アルミ (鏡面マット仕上げ) 埋込穴 : 1 0 0			枠 : アルミダイキャスト重耐塩塗装 (白艶消) コーン : アルミ (鏡面仕上) 広角配光 埋込穴 : 7 5		
枠 : アルミダイキャスト (白つや消し) コーン : アルミ (鏡面マット仕上げ) 埋込穴 : 1 0 0																				
L E D ダウンライト (屋外軒下) 非調光			L E D スポットライト 無線調光調色			L E D スポットライト (ライティングダクト用) 無線調光調色			L E D シーリングライト 無線調光調色			L E D シーリングライト 非調光			L E D 吊下げライト 無線調光調色					
WD2	FHT32W 900lm程度	8.6W	S1	JD50W 300lm程度	5.7W	S2	CDM-R35W 1200lm程度	17.0W	CL1	10畳用 4000lm程度	40.0W	CL2	400lm程度	7.3W	P2	IL50W x 2 1400lm程度	13.4W			
枠・コーン : アルミダイキャスト (白艶消) 埋込穴 : 1 0 0			本体 : アルミダイキャスト (白艶消)			本体 : アルミダイキャスト (白艶消)			カバー : アクリル (乳白マット) 5 5 0 高さ : 1 3 4 (mm) 操作リモコン付属			カバー : プラスチック (ホワイト) 人感センサー付 幅 : 126 高さ : 38 (mm)			グローブ : 白・樹脂 (乳白) 3 5 0 全長 : 5 5 0 - 1 7 0 0 程度 (mm) 調節可能					
																				
L E D スタンドライト 無線調光調色			L E D スタンドライト 無線調光調色			L E D マッパーライト 無線調光調色			L E D ミラーライト			L E D 手元ライト			L E D 屋外ブラケット 非調光					
T1a	IL50W 程度 棚上固定	6.7W	T2	IL50W 程度 床下固定	6.7W	T3	IL50W 350lm程度 カウンター固定	5.7w	B1	IL40W 300lm程度	4.7W	KT1	FL20W 800lm程度	10.0W	WB1	FL20W 900lm程度	10.0W			
T1b	IL50W 程度 棚下固定	6.7W				本体 : アルミダイキャスト (ガンメタリック) 径 : 1 0 0 H = 2 2 0 程度 透明強化ガラス			グローブ : ガラス (乳白消し) 幅 : 125 高さ : 125 出 : 120 (mm)			セード : プラスチック (乳白) レバースイッチ付 (ON・OFF)			WB2 HF32W (高出力) 3000lm程度 27.0W					
カバー : 樹脂 (乳白) 径 : 2 7 5 H = 5 0 0 程度																				
家具取付加工とする			床下 H = 3 0 0 程度 架台に取付																	
															WB1 WB2 WB3					