








|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| L E D書架用照明 無線調光調色  |  |  |  | L E Dデスクライト 無線調光調色  |  |  |  | L E D書架用照明 無線調光調色  |  |  |  | L E Dテーブルライト（てすり） 無線調光調色   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <div><div>X1a</div><div>X1b</div><div>X1c</div></div> <div>： 1200lm程度 L=1500</div> <div>： 900lm程度 L=1200</div> <div>： 450lm程度 L= 600</div> <div>寸法：17mmW×20mmH程度</div> <div>各組み合わせにより、取付器具、接続ケーブル、電源ユニット<br/>無線調光調色ドライバーを見込むこと。</div> <div></div> |  |  |  | <div><div>X1a1</div><div>X1a</div><div>-1台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>   |  |  |  | <div><div>X1a2</div><div>X1a</div><div>-2台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>  |  |  |  | <div><div>X1a3</div><div>X1a</div><div>-3台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>  |  |  |  | <div><div>X1a4A</div><div>X1a</div><div>-4台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>  |  |  |  | <div><div>X1a4B</div><div>X1a</div><div>-2台-2台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>   |  |  |  |
| <div><div>X1b4B</div><div>X1b</div><div>-4台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>   |  |  |  | <div><div>X1c1-X1a2</div><div>X1c</div><div>-1台</div><div>X1a</div><div>-2台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>  |  |  |  | <div><div>X1c1-X1b2</div><div>X1c</div><div>-1台</div><div>X1b</div><div>-2台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>   |  |  |  | <div><div>X1c1-X1a3</div><div>X1c</div><div>-1台</div><div>X1a</div><div>-3台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>   |  |  |  | <div><div>X1b1-X1a3</div><div>X1b</div><div>-1台</div><div>X1a</div><div>-3台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>  |  |  |  | <div><div>X1c1-X1b1-X1a2</div><div>X1c</div><div>-1台</div><div>X1b</div><div>-1台</div><div>X1a</div><div>-2台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div> |  |  |  |
| <div>接続ケーブル 1.0m</div> <div>接続ケーブル 1.0m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>調光ドライバー</div> <div>電源ユニット</div>   |  |  |  | <div>接続ケーブル 0.3m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>調光ドライバー</div> <div>電源ユニット</div>  |  |  |  | <div>接続ケーブル 0.3m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>調光ドライバー</div> <div>電源ユニット</div>   |  |  |  | <div>接続ケーブル 0.3m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>調光ドライバー</div> <div>電源ユニット</div>   |  |  |  | <div>接続ケーブル 0.3m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>調光ドライバー</div> <div>電源ユニット</div>  |  |  |  | <div>接続ケーブル 0.3m</div> <div>接続ケーブル 2.0m</div> <div>調光ドライバー</div> <div>電源ユニット</div>  |  |  |  |
| L E Dデスクライト 無線調光調色   |  |  |  | L E Dデスクライト 無線調光  |  |  |  | L E D書架用照明 無線調光調色  |  |  |  | L E Dテーブルライト（てすり） 無線調光調色   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <div><div>X2a</div></div> <div>： 1200lm程度 L=1500</div> <div>寸法：17mmW×20mmH程度</div> <div>各組み合わせにより、取付器具、接続ケーブル、電源ユニット<br/>無線調光調色ドライバーを見込むこと。</div> <div></div>   |  |  |  | <div><div>X4a</div></div> <div>： 460lm程度 L=500</div> <div>寸法：8mmW×10mmH程度</div> <div>各組み合わせにより、取付器具、接続ケーブル、電源ユニット<br/>無線調光調色ドライバーを見込むこと。</div> <div></div> |  |  |  | <div><div>X3a</div><div>3900lm程度 L=1500</div><div>28.4W</div></div> <div><div>X3b</div><div>3100lm程度 L=1200</div><div>23.1W</div></div> <div>本体：アルミ（アルマイト仕上）<br/>寸法：32mmW×43mmH程度</div> <div></div>   |  |  |  | <div><div>TL3c</div><div>760lm程度 L=1200</div><div>11.4W</div></div> <div><div>TL3d</div><div>760lm程度 L= 900 加工</div><div>11.4W</div></div> <div><div>TL3e</div><div>380lm程度 L= 600</div><div>6.6W</div></div> <div>本体：樹脂（シリコン・透明）<br/>寸法：7mmW×14mmH程度</div> <div></div> |  |  |  | <div><div>TLa</div><div>TL3c</div><div>×20</div><div>TL3d</div><div>×2</div><div>TL3e</div><div>×1</div><div>257.4W</div></div> <div>電源ユニット×5<br/>無線調光ドライバー×5<br/>延長コード3.0m×5</div> <div><div>TLb</div><div>TL3c</div><div>×17</div><div>193.8W</div></div> <div>電源ユニット×4<br/>無線調光ドライバー×4<br/>延長コード3.0m×4</div> <div><div>TLc</div><div>TL3c</div><div>×20</div><div>TL3d</div><div>×1</div><div>TL3e</div><div>×1</div><div>257.4W</div></div> <div>電源ユニット×6<br/>無線調光ドライバー×6<br/>延長コード3.0m×6</div> |  |  |  |   |  |  |  |
| <div><div>X2a1</div><div>X2a</div><div>-1台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>  |  |  |  | <div><div>X4a6</div><div>X4a</div><div>-6台</div></div> <div>21.5W</div> <div>17.2W</div> <div>10.1W</div>   |  |  |  | <div><div>PL1a</div><div>ポール3.0m</div><div>80.3W</div></div> <div><div>PL1b</div><div>ポール4.5m</div><div>80.3W</div></div> <div>本体：アルミダイキャスト 重耐塩塗装<br/>レーザー仕上げ（ダークグレイ）<br/>透明強化ガラス<br/>広角配光</div> <div><div>a</div><div>： CDM-T C 35W 2500lm程度×1</div><div>幅200 径125</div><div>31.5W</div></div> <div><div>b</div><div>： CDM-R 35W 1200lm程度×1</div><div>幅180 径100</div><div>17.3W</div></div> <div></div> <div>首振り・回転が可能</div> <div>ベースプレート固定とする</div> |  |  |  | <div><div>TL3c</div><div>760lm程度 L=1200</div><div>11.4W</div></div> <div><div>TL3d</div><div>760lm程度 L= 900 加工</div><div>11.4W</div></div> <div><div>TL3e</div><div>380lm程度 L= 600</div><div>6.6W</div></div> <div>本体：樹脂（シリコン・透明）<br/>寸法：7mmW×14mmH程度</div> <div></div> |  |  |  | <div>注記</div> <div>・照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法によるものとし、一般社団法人日本照明器具工業会のガイド114によるものとする。</div> <div>・姿図は参考とし、メーカー標準仕様を基本とする。</div> <div>・器具の発光色は、打ち合わせによる。</div>  |  |  |  |   |  |  |  |