

数 量 総 括 表

NO.1

水路工①

区 分	計 算 式	数 量	単位	備 考
	数量集計表-グレーチング側溝据付・端末処理 グレーチング側溝据付			
側溝据付	横断型 3 0 0 A B 300mm×H 300mm×L 2000mm	4.0	m	4.0
側溝据付	横断型 3 0 0 A B 300mm×H 300mm×L 1000mm	1.0	m	1.0
コンクリート	基礎コンクリート	0.2	m ³	0.23
型枠	基礎コンクリート	1.0	m ²	1.00
コンクリート	端部コンクリート	0.1	m ³	0.02
型枠	端部コンクリート	0.3	m ²	0.30
流末処理				
コンクリート	張コンクリート及び側壁コンクリート	1.1	m ³	1.08
型枠	張コンクリート及び側壁コンクリート	2.3	m ²	2.31
植生土のう	止釘：鋼棒D=10mm、L=0.45m(4本/袋)	27	袋	27

数 量 総 括 表

NO.2

水路工②

区 分	計 算 式	数 量	単位	備 考
土工	数量集計表-土工			
掘削	小規模	9	m ³	8.9
床堀	小規模	3	m ³	2.5
法面整形	切土	7.3	m ²	7.30
基面整正	床堀に含む	3.3	m ²	3.30
埋戻し	小規模	2	m ³	1.5
残土運搬	L=18.8km	10	m ³	9.9
残土処理	南魚沼市山崎地内	10	m ³	9.9

数量総括表

NO.3

舗装工①

区 分	計 算 式	数 量	単位	備 考
アスファルト舗装	数量集計表-舗装工			
不陸整正		16.6	m ²	16.60
下層路盤	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)、t=150mm	17.2	m ²	17.20
上層路盤	粒度調整碎石 M-40、t=80mm	33.0	m ²	33.00
表層	⑫密粒度アスコン (13FH) 改質 I 型、t=40mm	32.2	m ²	32.20
コンクリート舗装				
下層路盤	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)、t=100mm	8.4	m ²	8.40
コンクリート路面工	溶接金網：有、路盤紙：有、t=150mm	8.0	m ²	8.00
型枠		0.6	m ²	0.60

数量総括表

NO.4

舗装工②

[illegible]