

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R6-31 県道滝之又堀之内線水道管布設替(その2)工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	80.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	29.6	路盤厚 12 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²	22.4	施工機種：0.28m ²		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	7.2	施工機種：0.13m ²				m	5.00	H=2.0m			m ²		路盤厚 cm	
		As殻運搬	m ²	1.1	DT4t 運搬距離 1.9km		掘削	機械掘削	m		H=2.5m		下層	ARC-40	m ²	29.6	路盤厚 20 cm
			m ²	0.4	DT2t 運搬距離 *. *km	m ²			30.0	BH0.28 DT4t					m ²		路盤厚 cm
			m ²		重複箇所分 控除	m ²			26.0	BH0.13 DT2t					m ²		路盤厚 cm
		As廃材処理	t	3.5	処分場：	人力掘削		m ²							m ²		路盤厚 cm
			t		重複箇所分 控除			残土処理		m ²	56.0			DT2t, 4 t・10t 運搬距離10.8km L=1.0km+9.8km	舗装工	As	㊸密粒As
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ²			26.0	DT10t・4t 運搬距離11.1km L=10.1km+1.0km			m ²			
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²	26.0	DT10t+2t 運搬距離11.1km L=10.1km+1.0km		m ²		舗装厚 cm				
		m		既設舗装厚 30<t≤40		転用土	m ²				m ²		舗装厚 cm				
	舗装版 破碎積込	m ²		施工機械：人力 V=m3	埋戻量		機械埋戻	m ²	23.0	BH0.28		m ²		舗装厚 cm			
		m ²		施工機械：0.13m ²		m ²		23.0	BH0.13		m ²		舗装厚 cm				
	Co	Co殻運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km	掘削 埋戻	埋戻量	人力埋戻	m ²			Co	18-8-40 無筋 高炉	m ²			Co舗装 舗装厚 10cm
			m ²		DT2t 運搬距離 km				m ²					m ²			Co舗装 舗装厚 cm
		Co廃材処理	t		処分場：			管材控除 埋戻量	m ²		参考			m ²			Co舗装 舗装厚 cm

工単R6-31 県道滝之又堀之内線水道管布設替(その2)工事

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		工単R6-31 県道滝之又堀之内線水道管布設替(その2) 工事									
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	13.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無		m ²	92.0			舗装工	表層工		m ²		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²							m ²		cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲		m ²	(29.6) 参考			m ²				cm				
		舗装版 破碎積込	m ²	92.0	施工機械 0.45 m ²					m ²	(62.4) 参考			m ²				cm				
			m ²		施工機械 m ²			舗装工	基層工		m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As般運搬	m ²		施工機械 m ²						m ²							中央線	m		W=15cm	
			m ²	4.6	運搬機械 10 t 距離1.3km						m ²						熔融式	外側線	m	29.0	W=15cm	
			m ²		運搬機械 t 距離 km					m ²						中央線		m	29.0	W=15cm		
			m ²		仮舗装控除分				表層工	⑦密粒As	m ²	92.0	機械施工 5 cm					文字・停止線	m		W=45cm	
			As廃材処理	t	10.8	処分場：					m ²		cm					グリーンパレット	m		W=15cm W=30cm	
		t			仮舗装控除分					m ²		cm										

本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名

工単R6-31 県道滝之又堀之内線水道管布設替(その2)工事

記号	舗装本復旧条件									施工数量																																	
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設 舗装厚	既設舗装撤去工								路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工												
										As								不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式 (15cm)	溶融式 (30cm)					
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線											中央線	外側線	中央線	文字	停止線	ﾀﾞｲﾔﾏﾝﾄﾞ							
			m	m	m					m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm																	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			既設管	車道	As舗装					3.00	29.00		長方形		87.00	0.05	6.0			87.00													4.35			10.22	87.00						⑦密粒As
終点	車道	As舗装	2.50	2.00		長方形		5.00	0.05	6.5			5.00			0.25			0.59	5.00						⑦密粒As	0.05	5.00		5.00													
合計	-	-	-	-	-	-		92.00	-	12.5			92.00			4.60			10.81	92.0		-	-	-			-	-	92.0		92.0			29.0	29.0								