



消雪パイプ巻立断面図(350×350)

配筋図 S = 1 : 3 0

平 面 図




側 面 図




※ノズルピッチは、散水管の場合に適用。

A 断面（打換φ50～φ125mm）



組立筋加工図 S=FREE



打換部コンクリート等数量表

5.5m当り							
	A断面－50A	A断面－65A	A断面－75A	A断面－100A	A断面－125A		摘 要
全体断面積 A	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123		h × W m2
パイプ断面積 B	0.0028	0.0045	0.0062	0.0102	0.0154		π d ² /4 m2
実断面積 C	0.1202	0.1180	0.1163	0.1123	0.1071		A－B m2
コンクリート体積 D	0.661	0.649	0.640	0.618	0.589		C × 5.50 m3
※55.0m当り	6.61	6.49	6.40	6.18	5.89		D × 10 m3
※目地材	10箇所 × 0.123m2=1.23m2 t=10mm						
※路盤紙	0.35 × 55.0m=19.25m2						

※印55.0m当り数量を示す。

鉄 筋 表

5.5m当り					
番 号	鉄 筋	本 数	長 さ (mm)	単位質量 (kg/m)	質 量 (kg)
①	D10	4	5,390	0.560	12.074
②	D13	4	5,390	0.995	21.452
③	D10	23	880	0.560	11.334
④	D10	23	270	0.560	3.478
※55.0m当り		D10=268.86kg D13=214.52kg			

工事名	市道土井下1号線散水管更新・新設工事	
図面名	消雪パイプ巻立断面図(350×350)	
作成年月日		
縮 尺	図示	図面全 2/2
会社名		
事業名	魚沼市 産業経済部建設課	