

ガス・上下水道料金関係帳票印刷 仕様書
《 ハンディターミナル検針票 》

【仕様】

1 使用機種	キャノン社製ハンディターミナル プレアGT-31		
2 紙 質	見本と同等。使用機種に適し、支障が無いこと。又は、検証済のこと。		
3 サ イ ズ	見本どおり。天地 9インチ 横 78.5mm ミシンのカット&タイ (2mm&1mm)		
4 シート数	見本と同等。 1 巻当り100枚程度以上とする。		
5 先端止め	見本と同等。巻き終わりは用紙先端をテープ止めとする。		
6 印 刷 色	表面 1 色、裏面 2 色(タイミングマーク含む) 第10項目の特性を持たせるためフォーマット印刷後、無色透明な紫外線硬化型樹脂による保護加工を前面に施すこと。		
7 包 装	1 巻ごとに透明フィルムで包装するものとする。		
8 端末表示	表面に用紙終了時、赤色約30cm (2シート分) 印刷すること。		
9 梱 包	10巻/箱	10箱/ダンボール箱 箱の側面に品名、数量、納入年月、使用期限を明示すること。	
10 特 性	(1) 印 字 適 正 感熱層または印刷インキによる印字詰まり及びヘッドの汚れが少ないこと。 (2) 印字ピッチ安定性 印字が印刷フォーマットに対してズレ、バラツキが少ないこと。 (3) 耐 水 性 ・水のしみ込みが少なく、水を弾くような製品であること。 ・雨しずくがついた状態で印字を行っても走行障害が起こらないこと。 ・水に漬けて指で擦っても印刷及び印字箇所が消えにくいこと。 ・折り曲げても接着面が張り付かないこと。 (4) 耐 光 性 ・常温 (20℃) 常湿 (65%) 暗所で保管し、印字箇所が10年間以上判読可能であること。 ・製品の地肌を10日間以上直接日光にさらした場合にも、白色度に優れ変色が少ないこと。 (5) 耐 熱 性 60℃の状況下で24時間以上放置しても製品が変色しないこと。 (6) 耐 傷 性 突物による傷が付きにくいこと。 (7) 剥 離 性 ・感熱層が剥がれにくく、検針時の紙粉の量が極めて少ないこと。 ・セロテープ等で剥がしても感熱層が剥がれないこと。 (8) 耐可塑性 可塑剤による印字の退色が極めて少ないこと。		
11 適 合 性	キャノン社製ハンディターミナルプレアGT-31のサーマルプリンタに適すること。		
12 校正回数と部数	2 回	各 2 部	
13 数量及び納品期限	5 0 0 巻	(7 月 3 0 日 5 0 0 巻) なお、軽微な範囲の変更は、双方の協議で行う	
14 納品場所	魚沼市	小出島	地内 (魚沼市ガス水道局)

【特記事項】

1 校正終了後、テスト品を1巻作成し、契約締結の日から30日以内に提出すること。
2 発注者がテスト品により用紙、印刷色、仕上がり等を確認し、ハンディターミナルによりテスト印字を行う。 ※スタート及びストップ位置、印字の状態等の確認。
3 印刷内容、印字打ち出し位置は、別紙レイアウト図のとおりとする。
4 用紙の特性上、納品期限直前に規定発注枚数の印刷を行うものとし、あらかじめ一括で用紙を印刷して、保管しておいたものを納品することは認めない。
5 支払は、納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払う。
6 納品後、通常の保管、通常の使用の範囲内で不具合が発生した場合は、責任を持って再納品すること。
7 短期間の印刷が可能な製版・印刷設備を備えており、帳票印刷にかかる作業を自社で行うことができること。
8 その他本仕様書の内容等に疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ決定することとする。