

工 事 番 号 4農県単第1号

工 事 名 宇津野地区水路改修工事

## 特 記 仕 様 書

### 【 適 用 範 囲 】

本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。また、設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び別紙記載の「標準仕様書」を適用するものとする。

### 【 工 事 目 的 】

本工事は、水路機能が老朽化し営農に支障をきたしているため、改修し機能回復するものである。

## 特記仕様書一覧

本工事に使用する特記仕様書は以下のとおりとする。(該当する場合は■とする)

- 1 建設工事請負基準約款関係
- 2 標準仕様書
- 3 施工条件総括表
- 4 建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書
- 5 建設副産物に関する特記仕様書
- 6 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーランに関する特記仕様書
- 7 材料指定、排出ガス対策型建設機械、アスベスト含有建設資材関係に関する特記仕様書
- 8 工事实績情報システム(コリンズ)の登録に関する特記仕様書
- 9 安全・訓練等の実施に関する特記仕様書
- 10 建設業退職金共済制度に関する特記仕様書
- ☐ 11 有価物(金属くず)に関する特記仕様書
- 12 魚沼市「週休2日取得モデル工事」(令和4年4月試行)特記仕様書
- 13 魚沼市「熱中症対策に資する現場管理費補正」試行特記仕様書
- 14 参考資料
- 15 概算数量発注に関する特記仕様書
- ☐ 16 その他 工事独自の特記仕様書
  - ☐ 別添、図面特記仕様書
- ☐ 17 特例監理技術者及び監理技術者補佐に関する特記仕様書

## 1.建設工事請負基準約款関係

(該当する場合は■とする)

|                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 建設工事      | 建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)第1条第3項による。<br>・仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に別段の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。<br>・施工条件総括表、図面、仕様書、設計図書内容質問及び回答書で特別に定める場合を除く。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 社会保険等加入義務 | 約款第8条の2による。<br>受注者は「社会保険等未加入建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)」を下請負人としてはならない。  |
| <input type="checkbox"/>              | 特許権等の使用   | 本工事における約款第9条の特許権、その他の第三者の権利の対象となっている施工方法の指示は、以下のとおりである。<br>・特許権の内容：    ・特許権の所有  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 履行報告      | 本工事において約款第12条により、履行状況報告を契約工期のほぼ中間で行うものとする。また、監督員が指示した場合は指示した時期に従う。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 工事材料の検査   | 本工事において約款第14条第2項の規定による検査。   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 監督員の立会    | 本工事において約款第15条による立会が必要とされるものは、以下のとおりである。<br>・2.標準仕様書による。   |
| <input type="checkbox"/>              | 支給材料及び貸与品 | 本工事において約款第16条に定めるものは、以下のとおりである。<br>・支給材料：        数量：                          ・貸与品：              数量：              貸与期間：   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 条件変更等     | 本工事の約款第19条に従い、同条(1)～(5)の内容について照査・精査を行い、監督員に報告すること。その結果に伴い設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。  |
| <input type="checkbox"/>              | 部分使用      | 本工事の約款第34条の引渡前において部分使用を求める部分は、以下のとおり<br>・部分引渡使用の協議箇所：<br>・使用協議内容：    ・使用予定時期：   |
| <input type="checkbox"/>              | 部分引渡      | 本工事において、約款第39条の工事の完成に先立って引き渡しを受けるべきことを指定する部分は以下のとおりである。<br>・部分引渡を求める部分：別紙図面に示した部分<br>・部分引渡予定時期：    までとする。<br>・部分引渡の金額：協議の上決定する。<br>・部分引渡の検査：魚沼市建設工事検査要綱にによる。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ | 火災保険等     | 本工事は、約款第55条の定めによる「火災保険等(工事保険)」に付すべき工事である。<br>(付保条件)<br>対象金額 : 火災保険等の対象金額が請負金額以上。<br>加入期間 : 契約の日から竣工予定日より14日以上。<br><br>本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)による「法定外の労災保険」に付すべき工事である。<br>(付保条件)<br>加入期間 : 契約の日から竣工予定日。<br>※保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問いません。 |

## 2.標準仕様書

(該当する場合は■とする)

### ■ 土木工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県農業土木工事標準仕様書」、「新潟県農業土木工事施工管理基準」を適用するものとする。

### □ 新営建築工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。

### □ 改修建築工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。

### □ 新営電気設備工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」を適用するものとする。

### □ 改修電気設備工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」を適用するものとする。

### □ 新営機械設備工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本設計図「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」を適用するものとする。

### □ 改修機械設備工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」を適用するものとする。

### □ 解体工事

＜適用範囲＞

本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。

設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書」、「建築物解体工事共通仕様書 同解説」を適用するものとする。

### 3.施工条件総括表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

| 明 示 項 目         | 施 工 条 件   |
|-----------------|---|
| I 工 程 関 係       | 1. 関連する別途工事あり<br>・ 工 事 名 :<br>・ 予 定 期 間 :   |
|                 | 2. 施工時期、時間、方法の制限あり<br>・ 時 期 :<br>・ 時 間 :<br>・ 方 法 :   |
|                 | 3. 関係機関協議による工程条件あり<br>・ 協 議 内 容 :<br>・ 完了予定時期 :   |
|                 | 4. その他<br>・ 工程については監督員・担当課と協議すること。  |
| II 用 地 関 係      | 1. 工事用地等の未処理部分あり<br>・ 処理見込時期 :<br>・ 区 間 :   |
|                 | 2. 仮設ヤードの指定あり<br>・ 場 所 :<br>・ 期 間 :   |
|                 | 3. その他  |
| III 公 害 対 策 関 係 | 1. 公害防止の制限あり ( <input type="checkbox"/> 騒音・振動、 <input type="checkbox"/> 排出ガス、 <input type="checkbox"/> 粉じん、 <input type="checkbox"/> 水質等 )<br>・ 施 工 方 法 :<br>・ 作 業 時 間 :                                  |
|                 | 2. 家屋等の調査の必要性あり<br>・ 方 法 :<br>・ 範 囲 :   |
|                 | 3. その他  |
| IV 安 全 対 策 関 係  | 1. 交通安全施設等の指定あり<br>・ 交通誘導警備員 :<br>(勤務実績提出の必要あり)<br>・ その他施設等 :   |
|                 | 2. 近接作業制限あり ( <input type="checkbox"/> 鉄道、 <input type="checkbox"/> ガス、 <input type="checkbox"/> 水道、 <input type="checkbox"/> 電気、 <input type="checkbox"/> 電話等、 )<br>・ 内 容 :<br>・ 工 法 制 限 :<br>・ 作業時間制限 : |

| 明 示 項 目         | 施 工 条 件  |
|-----------------|--|
| Ⅳ 安 全 対 策 関 係   | 3. 発破作業あり<br>・ 保安設備及び保安要員 :<br>・ 防 護 工 :<br>・ 作業時間制限 :   |
|                 | 4. 防護施設(落石、雪崩、土砂崩落等)<br>・ 内 容 :  |
|                 | ⑤. その他   |
| Ⅴ 工 事 用 道 路 関 係 | 1. 一般道路を搬入路としての制限あり<br>・ 搬 入 経 路 :<br>・ 期 間 :<br>・ 使用後の措置 :  |
|                 | 2. 一般道路の占用<br>・ 期 間 :<br>・ 規 制 条 件 :<br>・ 時 間 制 限 :  |
|                 | 3. 仮設道路措置<br>・ 工法指定の有無 :<br>・ 用 地 関 係 :<br>・ 安 全 施 設 :<br>・ 工事完了後の「存置」または「撤去」:                     |
|                 | 4. その他   |
| Ⅵ 仮 設 備 関 係     | 1. 仮設備の指定あり  |
|                 | ②. 仮設備の条件指定あり<br>・ 枠組み足場の設置にあたっては、「手摺り先行工法に関するガイドライン」によること。また幅木を設置すること。これによることが困難な場合は、監督職員と協議すること。 |
|                 | 3. 仮設備の転用、兼用あり<br>・ 工 種 :<br>・ 内 容 :   |
|                 | 4. イメージアップあり<br>・ 内 容 :  |
|                 | 5. その他   |

| 明 示 項 目                     | 施 工 条 件  |
|-----------------------------|--|
| VII 残土・産業廃棄物関係              | 別紙「建設副産物関係に関する特記仕様書」のとおり   |
| VIII 工 事 支 障 物 件 等          | 1. 占有支障物件あり （ <input type="checkbox"/> 電気、 <input type="checkbox"/> 電話、 <input type="checkbox"/> 水道、 <input type="checkbox"/> 下水道、 <input type="checkbox"/> ガス ）<br>・ 内 容 ：<br>・ 移設、撤去、防護方法等 ：<br>・ 時 期 ：  |
|                             | 2. 占有物件重複施工あり<br>・ 内 容 ：   |
|                             | ③. その他   |
| IX 排 水 工<br>（ 濁 水 処 理 含 む ） | 1. 濁水、湧水処理の特別な対策あり<br>・ 内 容 ：  |
| X 薬 液 注 入 関 係               | 1. 薬液注入工法あり<br>・ 別紙条件明示による。  |
| XI そ の 他                    | 1. 現場発生材あり<br>・ 品 名 ：<br>・ 納 入 場 所 ：   |
|                             | 2. 支給品および貸与品あり<br>・ 品 名 ：<br>・ 引 渡 し 場 所 ：   |
|                             | 3. 品質証明の対象工事である。<br>・ 標準仕様書第1編(章)1－1－1－24による。  |
|                             | ④. その他<br>・ 着手届には、着手前写真、主任(監理)技術者の資格者証、工程表、下請負人指導責任者配置届(下請を使用する場合)を添付すること。<br>・ 工事着手前に工事の概要、工程等を関係者に周知を図ること。<br>・ 工事中、沿線住民から苦情または意見等があった場合は丁寧に対応し、ただちに監督員に報告すること。<br>・ 設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。<br>・ 完成書類は電子データをCD又はDVDに納め提出すること。(詳細は契約後に監督員と協議すること。) |

## 4. 建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(対象工事 ※1)については、特定建設資材廃棄物(※2)の基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)により義務付けられました。

※1 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。

(該当する場合は■とする)

| 工事の種類  | 規模の基準       |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> 建築物解体                           | 床面積80㎡      |
| <input type="checkbox"/> 建築物の新築・増築                       | 床面積500㎡     |
| <input type="checkbox"/> 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)             | 請負金額1億円以上   |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額500万円以上 |

※2 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、以下のとおりとする。

1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄からなる建設資材 3.木材 4.アスファルト・コンクリート

については、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称を記した書面(契約書 別紙)を、契約書に添付して提出してください。

建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。



## 5.建設副産物関係に関する特記仕様書

### 1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

| 再 生 資 材 名      | 規 格          | 使 用 箇 所 | 備 考 |
|----------------|--------------|---------|-----|
| アスファルト再生クラッシャー | ARC-40(RC混合) | 下層路盤    |     |
|                |              |         |     |
|                |              |         |     |
|                |              |         |     |
|                |              |         |     |

### 2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

| 発 注 機 関 | 工 事 名 | 発 生 場 所 | 施工会社名・連絡先 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----------|-----|
|         |       |         |           |     |
|         |       |         |           |     |
|         |       |         |           |     |
|         |       |         |           |     |
|         |       |         |           |     |

### 3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 搬 | 出 | 先 |   |   |   |
| 搬 | 出 | 先 | 地 | 名 |   |
| 連 | 絡 | 先 |   |   |   |
| 設 | 計 | 運 | 搬 | 距 | 離 |
| 受 | 入 | 時 | 間 |   |   |
| 設 | 計 | 受 | 入 | 費 | 用 |
| 仮 | 置 | 場 | 所 | の | 有 |
| 備 |   | 考 |   |   |   |

建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

注) 受入先が建設発生土改良プラントの場合、搬出先欄には「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。

### 4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

|   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| 搬 | 出 | す | る | 廃 | 棄 | 物 | 名 | コンクリート二次製品 |  |  |
| 設 | 計 | 運 | 搬 | 距 | 離 |   |   | 11.2       |  |  |
| 受 | 入 | 時 | 間 |   |   |   |   |            |  |  |
| 設 | 計 | 受 | 入 | 費 | 用 |   |   | 4,000      |  |  |
| 備 |   | 考 |   |   |   |   |   |            |  |  |

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 舗装版切断時の濁水搬出

工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 設 計 運 搬 距 離 |  |  |  |
| 受 入 時 間     |  |  |  |
| 設 計 受 入 費 用 |  |  |  |
| 備 考         |  |  |  |

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

6. 自ら産業廃棄物を運搬搬出する以外は委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事業により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

# 6.再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーランに関する特記仕様書

建設工事に伴い発生する建設廃材を破砕または混合して、製造する再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン（以下「再生クラッシャーラン等」という。）の性状についてについて、次のとおり規定する。

なお、再生クラッシャーランを構造物の基礎材等として使用する場合についてもこの定めとする。

## 1. 材料

### 1-1

#### ①再生クラッシャーラン(RC-40)

セメントコンクリート廃材から製造した再生骨材および路盤再生骨材(路盤発生材を必要に応じて破砕、分級して製造した骨材)を単独または相互に組み合わせ、必要に応じてこれらに補足材を加えて、所要の品質が得られるように調整した材料をいう。

#### ②アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40)

再生クラッシャーラン(RC-40)もしくはクラッシャーラン(C-40)を母材とし、グリスリアンダー材を混合したものをいう。アスファルト再生クラッシャーランには、再生クラッシャーラン(RC-40)を母材とする「RC混合」とクラッシャーラン(C-40)を母材とする「C混合」がある。

### 1-2

再生クラッシャーラン等は、ゴミ、泥、有機物、プラスチック、金属、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦等を有害量含んではない。

### 1-3

再生クラッシャーラン等の最大粒径については、最大40mmと定める。

## 2. 品質

再生クラッシャーラン等の品質規格ならびに品質管理については、新材のクラッシャーランに準じるものとする。

### 2-1(品質)

路盤材に使用する再生クラッシャーラン等の修正CBR、塑性指数、グリスリアンダー材の混入率は次表を標準とし、舗装の構造設計に用いる等値換算係数(下層路盤)は0.25とする。

| 材 料              | 修正CBR | PI(塑性指数) | グリスリアンダー材 の混入率 |
|------------------|-------|----------|----------------|
| 再生クラッシャーラン       | 30%以上 | 6以下      | —              |
| アスファルト再生クラッシャーラン | 40%以上 | 6以下      | 質量配合40%以下      |

[注]

(1)再生クラッシャーラン等に用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下でなければならない。試験方法はロサンゼルスすりへり減量試験(粒度は道路用碎石S-13(13~5mm)のもの)とする。

(2)再生クラッシャーラン等の材料として路盤再生骨材もしくは路盤発生材を用いる場合のみPIの規定を適用する。

### 2-2(粒度範囲)

再生クラッシャーラン等の粒度は[JIS A 5001]道路用碎石の規定に準じ、粒度範囲は次表による。

| 粒度の範囲(mm)                  |       | RC-40<br>(40~0) | ARC-40<br>(40~0) |
|----------------------------|-------|-----------------|------------------|
| ふるい目(mm)                   |       |                 |                  |
| 通過<br>質量<br>百分<br>率<br>(%) | 53.00 | 100             | 100              |
|                            | 37.50 | 95~100          | 95~100           |
|                            | 31.50 | —               | —                |
|                            | 26.50 | —               | —                |
|                            | 19.00 | 50~80           | 50~80            |
|                            | 13.20 | —               | —                |
|                            | 4.75  | 15~40           | 15~40            |
|                            | 2.36  | 5~25            | 5~25             |

[注]粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままのみかけの骨材粒度を使用する。

## 7.材料指定、排出ガス対策型建設機械、アスベスト含有建設資材関係に関する特記仕様書

### ○材料指定関係

材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料の仮設工における数量・材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考であるので、指定とはならない。

### ○排出ガス対策型建設機械関係

排出ガス対策型建設機械(第2次基準及び第3次基準)を標準としている施工においては、これを積極的に使用し普及促進に努めること。

### ○アスベスト含有建設資材関係

本工事においては、アスベスト含有建設資材を使用してはならない。

## 8.工事实績情報システム(コリンズ)の登録に関する特記仕様書

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。ただし、これらの提出書類を書面で行うことを妨げない。

※工事完成日は検査が工期内であれば検査日、工期以降であれば履行日が完成日になる(工期末日～検査日に担当技術者を拘束しない)ことに留

## 9.安全・訓練等の実施に関する特記仕様書

### 1.安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を実施するものとする。

- ① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- ② 当該工事内容等の周知徹底
- ③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
- ④ 当該工事における災害対策訓練
- ⑤ 当該工事現場で予想される事故対策
- ⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項

### 2.安全・訓練等に関する施工計画書の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。

### 3.安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真等又は工事報告(工事月報)に記録し報告するものとする。

### 4.事故報告

工事の施工中に事故が発生した場合、休業の日数等に関わりなく「事故速報」を直ちに監督員に提出するものとする。なお、公衆事故(施工業者以外に係る事故)については人身・物損を問わず、原則として事故報告するものとする。

事実確認を行ったうえ、その結果を添えて「事故発生報告書」を監督員に提出するものとする。なお、当該事故の原因に即した具体的な再発防止策を添付するものとする。

## 10.建設業退職金共済制度に関する特記仕様書

魚沼市が発注した建設工事にあたっては、建設労働者の福利厚生増進を図り建設産業の健全な発展に資するため、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者について、適切な対応を図れるよう下記について実施すること。

1.受注者は、建設業退職金共済制度に加入するよう努め、建設業退職金共済紙購入状況報告書を工事完成時に監督員に提出すること。

2受注者は、工事現場又は現場事務所の見やすい場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)の掲示を行うこと。

3.受注者(下請契約を締結したときは、下請負業者を含む。)が、退職金支給制度(中小企業退職金共済等の加入を含む。)を有し、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者を使用しないで施工するときは、その旨を書面により提出すること。

4.下請負業者への加入促進と、制度の普及について配慮すること。



## 12.「魚沼市週休2日取得モデル工事」(令和4年4月試行)特記仕様書

本工事は、「魚沼市週休2日取得モデル工事」(令和4年4月試行)の試行対象案件である。

受注者は、受注後速やかに「魚沼市週休2日取得モデル工事」(令和4年4月試行)希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行う。

協議により試行する場合は、「魚沼市週休2日取得モデル工事(令和4年4月試行)実施要領」に基づき行う。

実施要領は、下記ホームページから入手できる。

(<https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2021102500029/>)

### 13.「魚沼市熱中症対策に資する現場管理費補正」試行特記仕様書

本工事は、「魚沼市熱中症対策に資する現場管理費補正」の試行対象案件である。

受注者は、受注後速やかに「魚沼市熱中症対策に資する現場管理費補正」の希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、「魚沼市熱中症対策に資する現場管理費補正」試行実施要領に基づき行うものとする。

## ※ 参 考 資 料 ※

本工事費の「工事数量総括表」の後に添付している資料は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための「参考資料」であり、魚沼市建設工事請負基準約款第 1 条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

## 概算数量発注に関する特記仕様書

本工事の施工にあたっては、本特記仕様書に基づき実施するものとする。

### 記

1. 本工事は、概算数量発注方式により発注する工事である。
2. 予定価格は、概算数量により積算したものである。
3. 工事計画図書の作成は、受注者が行うものとする。
4. 受注者は、工事施工前に工事計画図書を協議書(工事打合簿)により監督員に提出のうえ、承諾を得るものとし、指示書(工事打合簿)により工事を施工するものとする。
5. 発注者は、工事計画図書に基づき設計数量を確定し、設計変更を行うものとする。