

W配 PEφ150

配水ホリ直管	φ150	L=30.9m
配水ホリEF片受直管	φ150	L=140.0m
HIVP	φ150	L=0.5m
さや管(VP)	φ200	L=2.4m
管明示テープ		L=170.9m
保安シート		L=167.5m
マーカ設置工		N=8箇所
ハントオーガー削孔工		N=3箇所

W給水管(需要家⑩)

ホリエレン管(PP)	20	L=3.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家⑪)

ホリエレン管(PP)	20	L=3.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(山岸電機)

ホリエレン管(PP)	20	L=3.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家⑤)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家⑧)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家⑧)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=1.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W配 PEφ150

水道用バルブφ150	N=1個
配水ホリEFフランジ短管(片受)φ150	N=2個
水道用フランジパッキンφ150	N=2枚
水道用バルブボルトナットφ150	N=2組
弁蓋(トス)	N=1基
座台	N=1個
FRP筒(B-400J)	N=1個

W給水管(需要家①)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家②)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家③)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家⑥)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W給水管(需要家⑦)

ホリエレン管(PP)	20	L=4.4m
鋳鉄製サドル付分水栓(配水ホリ用)	150*20	N=1.0個
分水栓用防食フィルム	150*20	N=1.0枚
SKX 分止水用メーターパッキン付	P20	N=1.0個
SKX エルキ 90°	P20	N=2.0個
SKX 異種管ソケット	P20*V16	N=1.0個
マーカ		N=1.0本
硬質塩化ビニル管切断工	16	N=2.0口

W配 PEφ150

水道用バルブφ150	N=1個
配水ホリEFフランジ短管(片受)φ150	N=2個
水道用フランジパッキンφ150	N=2枚
水道用バルブボルトナットφ150	N=2組
弁蓋(トス)	N=1基
座台	N=1個
FRP筒(B-400J)	N=1個

【実施設計図】

令和4年度 工事番号 工庫R4-12			
魚沼市		穴沢 地内	
県道貫木穴沢線(穴沢) 水道管布設替(その6)工事			
配管図			
縮尺	S=Free		
測量	年	月	日
設計	年	月	日
			図番 2/3
魚沼市ガス水道局			