

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-5号 並柳地内消火栓新設等工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	10.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m		H=1.5m	路盤工	上層	ARC-40	㎡	1.0	路盤厚 15 cm	
			m					m		H=1.8m			ARC-40	㎡	0.1	路盤厚 20 cm	
			m					m		H=2.1m			ARC-40	㎡	4.0	路盤厚 22 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板	m	3.00	H=1.5m			ARC-40	㎡	0.3	路盤厚 30 cm	
			㎡	4.0	施工機種：0.13㎡			m		H=2.0m			ARC-40	㎡	0.1	路盤厚 50 cm	
		As般運搬	㎡		DT4t 運搬距離km			m		H=2.5m			ARC-40	㎡	0.6	路盤厚 70 cm	
			㎡	0.2	DT2t 運搬距離:2.7km	掘削	機械掘削	㎡		BH0.28 DT4t			ARC-40	㎡	0.3	路盤厚 95 cm	
			㎡		重複箇所分 控除			㎡	6.8	BH0.13 DT2t			下層	ARC-40	㎡	0.1	路盤厚 30 cm
		As廃材処理	t	0.5	処分場：-		人力掘削	㎡	0.4					㎡		路盤厚 cm	
			t		重複箇所分 控除	残土処理		㎡	7.2	運搬距離:12.5km.		舗装工	As	②粗粒As	㎡	4.0	舗装厚 3 cm
	Co	舗装版切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	㎡		DT4t 運搬距離:km				㎡		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30			㎡	5.8	DT2t 運搬距離:10.2km				㎡		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	㎡						㎡		舗装厚 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機械：0.28㎡	転用土	㎡							㎡		舗装厚 cm	
			㎡	0.8	施工機械:0.13㎡						㎡				舗装厚 cm		
		Co般運搬	㎡		DT4t 運搬距離:km	埋戻量	機械埋戻	㎡		BH0.28	Co		18-8-25	㎡	0.2	Co舗装 舗装厚 10cm	
			㎡	0.1	DT2t 運搬距離:2.7km			人力埋戻	㎡							㎡	
		Co廃材処理	t	0.3	処分場：-		管材控除 埋戻量	㎡		参考				㎡		Co舗装 舗装厚 cm	

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		消工第R4-5号 並柳地内消火栓新設等工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	10.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	8.6		舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m ²					m ²		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(4.0) 参考				m ²		cm		
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機械			m ²	(4.6) 参考		m ²				cm			
			m ²	8.6	施工機械		0.13	m ²	基層工		m ²		区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm
		As敷運搬	m ²	0.3	運搬機械 距離:2.7km		2	t			m ²				中央線	m		W=15cm
			m ²		運搬機械 距離:km			t			m ²			熔融式	外側線	m		W=15cm
			m ²		仮舗装控除分		表層工	⑨密粒As	m ²	8.6	機械施工	5			cm	中央線	m	
		As廃材処理	t	0.6	処分場：-				m ²			cm			文字・停止線	m		W=45cm
			t		仮舗装控除分				m ²			cm			グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名

消工第R4-5号 並柳地内消火栓新設等工事

記号	舗装本復旧条件									施工数量																																			
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設 舗装厚	底段舗装版撤去工									路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工													
										As									不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式 (15cm)	溶融式 (30cm)						
			切斷延長 t≦16	切斷延長 15<t≦30	切斷延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	處材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線											外側線	中央線	文字	停止線	〆・S・入・止									
			A	B	C					m	m	m	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	t	㎡	㎡											cm	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			㎡	㎡	m					m	m	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	t	㎡	㎡	cm											(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
新設 ⑤	車道	As舗装	4.20	1.80		長方形		7.56	0.03	8.4					7.56		0.23	0.54	7.56					③密粒As	0.05	7.56		7.56																	
新設 ⑥	車道	As舗装	0.90	1.20		長方形		1.08	0.03	1.8					1.08		0.03	0.07	1.08					③密粒As	0.05	1.08		1.08																	
															</																														