



掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-3号 佐梨地内消火栓更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	5.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
			m						m		H=1.8m				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
			m						m		H=2.1m				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>		施工機種：0.28m <sup>2</sup>		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
			m <sup>2</sup>	2.3	施工機種：0.13m <sup>2</sup>				m	3.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m <sup>2</sup>	1.0	路盤厚    100 cm
		As殻運搬	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離km		m		H=2.5m	ARC-40	m <sup>2</sup>			2.3	路盤厚    22 cm		
			m <sup>2</sup>	0.1	DT2t 運搬距離3.9km	掘削	機械掘削	m <sup>2</sup>		BH0.28 DT4t				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm	
			m <sup>2</sup>		重複箇所分 控除			m <sup>2</sup>	4.3	BH0.13 DT2t				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm	
		As廃材処理	t	0.2	処分場：-	人力掘削	m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>				路盤厚      cm		
			t		重複箇所分 控除		残土処理		m <sup>2</sup>	4.3	運搬距離：7.3km.	舗装工	As	②粗粒As	m <sup>2</sup>	2.3	舗装厚      3 cm
	Co	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離：km				m <sup>2</sup>		舗装厚      cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30			m <sup>2</sup>	3.0	DT2t 運搬距離10.4km				m <sup>2</sup>		舗装厚      cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		舗装厚      cm	
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>		施工機械：0.28m <sup>2</sup>		転用土	m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		舗装厚      cm	
			m <sup>2</sup>	0.3	施工機械：0.13m <sup>2</sup>	埋戻量	機械埋戻	m <sup>2</sup>		BH0.28				m <sup>2</sup>		舗装厚      cm	
		Co殻運搬	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離    km			m <sup>2</sup>	2.7	BH0.13	Co		18-8-25	m <sup>2</sup>	0.1	Co舗装 舗装厚 10cm	
	m <sup>2</sup>		0.1	DT2t 運搬距離3.9km	人力埋戻		m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 10cm		
	Co廃材処理	t	0.2	処分場：-	管材控除 埋戻量		m <sup>2</sup>		参考		m <sup>2</sup>			Co舗装 舗装厚 cm			

本舗装明細書（当初）																				工事番号・工事名			消工第R4-3号 佐粟地内消火栓更新工事																							
記号	舗装本復旧条件							施工数量																																						
	路線選別	舗装選別	辺長			形状	控除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装撤去工								路盤調整			基層工					表層工				区画線設置工																
										As								不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加飾式(15cm)		滑融式(15cm)		滑融式(45cm)		滑融式(15cm)	滑融式(30cm)								
			切斷延長 15<L≦30	切斷延長 30<L≦40	破砕面積 BH0.45					破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線											外側線	中央線	文字	停止線	ｸﾞﾗﾌ-ﾌﾞﾗｯｸ											
			A	B	C					m	m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>2</sup>											m <sup>2</sup>	cm	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m					m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>											cm															
	①	車道	As舗装	0.42	0.30		長方形		0.13	0.03	0.3				0.13				0.13						⑦密粒As	0.05	0.13		0.13																	
②	車道	As舗装	1.75	2.02		長方形		3.54	0.03	1.8				3.54			0.11	0.26	3.54						⑦密粒As	0.05	3.54		3.54																	
③	車道	As舗装	1.75	2.25	1.50	三角形		1.31	0.03					1.31			0.04	0.09	1.31						⑦密粒As	0.05	1.31		1.31																	
合 計	-	-	-	-	-	-		4.98	-	2.1				4.98			0.15	0.35	5.0		-	-	-	-	-	-	-	5.0																		

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-3号 佐梨地内消火栓更新工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	2.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m <sup>2</sup>	5.0		舗装工	表層工		m <sup>2</sup>		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m <sup>2</sup>					m <sup>2</sup>		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装 範囲	仮舗装範囲	m <sup>2</sup>	(2.3) 参考		m <sup>2</sup>				cm			
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>	5.0	施工機械		0.13	m <sup>2</sup>	影響範囲	m <sup>2</sup>	(2.7) 参考				m <sup>2</sup>		cm	
			m <sup>2</sup>		施工機械		m <sup>2</sup>			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm			
		As殻運搬	m <sup>2</sup>	0.2	運搬機械 距離:3.9km	2	t		m <sup>2</sup>					中央線	m		W=15cm	
			m <sup>2</sup>		運搬機械 距離 km		t		m <sup>2</sup>				溶融式	外側線	m		W=15cm	
			m <sup>2</sup>		仮舗装控除分	舗装工	基層工	⑦密粒As	m <sup>2</sup>		5.0	機械施工		5	cm	中央線	m	
		As廃材処理	t	0.4	処分場：-				m <sup>2</sup>					cm	文字・停止線	m		W=45cm
			t		仮舗装控除分				m <sup>2</sup>					cm	ケ・リ・ン・ペ・ルト	m		W=15cm W=30cm