

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-11号 山口地内消火栓移設工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	16.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	㎡	2.0	路盤厚 12 cm	
			m					m		H=1.8m				㎡		路盤厚 cm	
			m					m		H=2.1m				㎡		路盤厚 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板	m		H=1.5m				㎡		路盤厚 cm	
			㎡	5.0	施工機種：0.13㎡			m		H=2.0m		下層	ARC-40	㎡	3.0	路盤厚 15 cm	
		As般運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km		m		H=2.5m	ARC-40			㎡	2.0	路盤厚 20 cm		
			㎡	0.2	DT2t 運搬距離1.2km	掘削	機械掘削	㎡		BH0.28 DT4t				㎡		路盤厚 cm	
			㎡		重複箇所分 控除			㎡	19.0	BH0.13 DT2t				㎡		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	0.5	処分場：-	人力掘削	㎡				㎡		路盤厚 cm				
			t		重複箇所分 控除		残土処理		㎡	19.0	運搬距離:12.0km.	舗装工	As	②粗粒As	㎡	2.0	舗装厚 5 cm
	Co	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	㎡	19.0	DT4t 運搬距離:16.5km				㎡		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30			㎡		DT2t 運搬距離 km				㎡		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	㎡						㎡		舗装厚 cm	
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機械：0.28㎡		転用土	㎡						㎡		舗装厚 cm	
			㎡	1.3	施工機械：0.13㎡	埋戻量	機械埋戻	㎡	17.0	BH0.28				㎡		舗装厚 cm	
		Co般運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km			㎡		BH0.13	Co			㎡		Co舗装 舗装厚 10cm	
			㎡	0.6	DT2t 運搬距離1.2km		人力埋戻	㎡						㎡		Co舗装 舗装厚 10cm	
		Co廃材処理	t	1.4	処分場：-	管材控除 埋戻量		㎡		参考			㎡		Co舗装 舗装厚 cm		

本舗装明細書（当初）（車道部）

工事番号・工事名 消工第R4-11号 山口地内消火栓移設工事

記号	舗装本復旧条件									施工数量																																					
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	扣除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装版撤去工										路盤調整				基層工				表層工				区画線設置工															
										As										不陸整正				舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		滑融式(15cm)		滑融式(45cm)		滑融式(15cm)	滑融式(30cm)						
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線	中央線											文字	停止線	その他											
			A	B	C					m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm	(m)											(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m ²	m ²	m					m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm	(m)	(m2)											(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
			車道舗装	車道	As舗装					3.70	2.00		長方形		7.40	0.05	7.4				7.40														0.37	0.87	7.40						⑦密粒As	0.05		7.40	7.40
合 計	-	-	-	-	-	-		7.40	-	7.4				7.40				0.37	0.87	7.4		-	-				-	-		7.4	7.4			2.0													

本舗装集計表（当初）（車道部）											工事番号 工事名		消工第R4-11号 山口地内消火栓移設工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	7.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	7.4		舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m ²					m ²		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(2.0) 参考				m ²		cm		
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機械			m ²	(5.4) 参考		m ²				cm			
			m ²	7.4	施工機械		0.28	m ²	基層工		m ²		区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm
		As敷運搬	m ²	0.4	運搬機械 距離:1.2km		2	t			m ²				中央線	m		W=15cm
			m ²		運搬機械 距離 km		t			m ²		熔融式		外側線	m	2.0	W=15cm	
			m ²		仮舗装控除分		表層工	⑦密粒As	m ²	7.4	人力施工			5	cm	中央線	m	
		As廃材処理	t	0.9	処分場：-				m ²					cm	文字・停止線	m		W=45cm
			t		仮舗装控除分				m ²					cm	グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

本舗装明細書（当初）（歩道部）

工事番号・工事名
消工第R4-11号 山口地内消火栓移設工事

記号	舗装本復旧条件								施工数量																																					
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	扣除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装版撤去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工													
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		滑融式(15cm)		滑融式(45cm)		滑融式(15cm)	滑融式(30cm)						
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ｸﾞﾗｰﾝﾏｰｸ										
			A	B	C					m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm											(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m ²	m ²	m					m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm	(m)											(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
歩道舗装	歩道	As舗装	4.07	1.68		長方形	3.04	3.80	0.04	6.8					3.80			0.15	0.33	3.80						⑨密粒As	0.04		3.80	3.80																
扣除面積	歩道	As舗装				長方形		3.04												3.04						⑨密粒As	0.04		3.04	3.04																
合 計	-	-	-	-	-	-	3.04	6.84	-	6.8					3.80			0.15	0.33	6.8		-	-	-	-		-	-		6.8	6.8															

本舗装集計表（当初）（歩道部）											工事番号 工事名		消工第R4-11号 山口地内消火栓移設工事				
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	7.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m²	6.8		舗装工	表層工		m²		cm
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m²					m²		cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m²		参考				m²		cm
		舗装版 破碎積込	m²	3.8	施工機械 0.13 m³			影響範囲	m²	(6.8)	参考				m²		cm
			m²		施工機械 m³		基層工		m²			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm
		As敷運搬	m²	0.2	運搬機械 距離:1.2km 2 t				m²					中央線	m		W=15cm
			m²		運搬機械 距離 km t				m²				熔融式	外側線	m		W=15cm
			m²		仮舗装控除分		表層工	⑨密粒As	m²	6.8	人力施工 4 cm			中央線	m		W=15cm
		As廃材処理	t	0.3	処分場：-				m²		cm			文字・停止線	m		W=45cm
			t		仮舗装控除分				m²		cm			グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm