



掘削集計表（当初）								工事番号 工事名		消工第R4-15号大浦地内消火栓更新撤去工事							
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	5.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m <sup>2</sup>	1.4	路盤厚 15 cm	
			m					m		H=1.8m				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
			m					m		H=2.1m				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>		施工機種：0.28m <sup>2</sup>		軽量鋼矢板	m		H=1.5m				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
			m <sup>2</sup>	1.5	施工機種：0.13m <sup>2</sup>			m		H=2.0m		下層	ARC-40	m <sup>2</sup>	1.5	路盤厚 22 cm	
		As殻運搬	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離 km			m		H=2.5m			ARC-40	m <sup>2</sup>	2.3	路盤厚 25 cm	
			m <sup>2</sup>	0.1	DT2t 運搬距離8.6km	掘削	機械掘削	m <sup>2</sup>		BH0.28 DT4t				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
			m <sup>2</sup>		重複箇所分 控除			m <sup>2</sup>	3.6	BH0.13 DT2t				m <sup>2</sup>		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	0.2	処分場：-	人力掘削	m <sup>2</sup>	1.5			m <sup>2</sup>		路盤厚 cm				
			t		重複箇所分 控除	残土処理		m <sup>2</sup>	5.0	運搬距離:3.2km.	舗装工	As	②粗粒As	m <sup>2</sup>	1.5	舗装厚 3 cm	
	Co	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離: km				m <sup>2</sup>		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30			m <sup>2</sup>	4.5	DT2t 運搬距離:14.6km				m <sup>2</sup>		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		舗装厚 cm	
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>		施工機械：0.28m <sup>2</sup>		転用土	m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		舗装厚 cm	
			m <sup>2</sup>	1.0	施工機械：0.13m <sup>2</sup>	埋戻量	機械埋戻	m <sup>2</sup>		BH0.28				m <sup>2</sup>		舗装厚 cm	
		Co殻運搬	m <sup>2</sup>		DT4t 運搬距離 km			m <sup>2</sup>	4.1	BH0.13		Co		m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 10cm	
	m <sup>2</sup>		0.1	DT2t 運搬距離8.6km	人力埋戻		m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 cm		
	Co廃材処理	t	0.2	処分場：-	管材控除 埋戻量	m <sup>2</sup>		参考		m <sup>2</sup>		Co舗装 舗装厚 cm					

本舗装明細書（当初）																							工事番号・工事名		消工第R4-15号大浦地内消火栓更新撤去工事																							
記号	舗装本復旧条件								施工数量																																							
	路線選別	舗装選別	辺長			形状	控除面積	面積	底段舗装厚	既設舗装撤去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工															
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加飾式(15cm)		滑融式(15cm)		滑融式(45cm)		滑融式(15cm)	滑融式(30cm)								
			切斷延長 t≦15	切斷延長 15<t≦30	切斷延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ﾀﾞｲﾔﾑｰﾀﾞｲ												
			A	B	C					m	m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>											cm	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m					m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>											cm	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
更 新	車道	As舗装	2.10	1.65		長方形		3.47	0.05	3.3				3.47			0.17	0.40	3.47							⑤密粒As	0.05		3.47	3.47																		
合 計	-	-	-	-	-	-		3.47	-	3.3				3.47			0.17	0.40	3.5		-	-	-			-	-		3.5	3.5																		

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-15号大浦地内消火栓更新撤去工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m <sup>2</sup>	3.5			舗装工	表層工		m <sup>2</sup>		cm			
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>				cm					
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm				舗装 範囲	仮舗装範囲	m <sup>2</sup>	(1.5) 参考				m <sup>2</sup>		cm				
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>	3.5	施工機械 0.13 m <sup>2</sup>		影響範囲	m <sup>2</sup>		(2.0) 参考			m <sup>2</sup>				cm					
			m <sup>2</sup>		施工機械 m <sup>2</sup>		基層工		m <sup>2</sup>				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm				
		As殻運搬	m <sup>2</sup>		施工機械 m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>						中央線	m		W=15cm				
			m <sup>2</sup>	0.2	運搬機械 距離:8.6km 2 t			舗装工	基層工		m <sup>2</sup>						区画線	熔融式	外側線	m		W=15cm
			m <sup>2</sup>		運搬機械 距離 km t					m <sup>2</sup>					中央線	m				W=15cm		
		m <sup>2</sup>		仮舗装控除分		表層工	⑤密粒As			m <sup>2</sup>	3.5	人力施工 5 cm		文字・停止線	m				W=45cm			
		As廃材処理	t	0.4	処分場：-			m <sup>2</sup>		cm		ケ・リ・ン・ベ・ルト	m		W=15cm W=30cm							
t			仮舗装控除分				m <sup>2</sup>		cm													



掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-15号大浦地内消火栓更新撤去工事（撤去工事）						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	4.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板	m		H=1.5m	路盤工	上層		㎡			路盤厚	cm
			m					m		H=1.8m				㎡			路盤厚	cm
			m					m		H=2.1m				㎡			路盤厚	cm
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板	m		H=1.5m				㎡			路盤厚	cm
			㎡	1.5	施工機種：0.13㎡			m		H=2.0m		下層	ARC-40	㎡	1.0		路盤厚	20 cm
		As般運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km			m		H=2.5m			ARC-40	㎡	1.5		路盤厚	22 cm
			㎡	0.1	DT2t 運搬距離8.6km	掘削	機械掘削	㎡		BH0.28 DT4t				㎡			路盤厚	cm
			㎡		重複箇所分 控除			㎡	1.4	BH0.13 DT2t				㎡			路盤厚	cm
			As廃材処理	t	0.2	処分場：-	人力掘削	㎡	1.1				㎡			路盤厚	cm	
		t			重複箇所分 控除	残土処理		㎡	2.6	運搬距離:3.2km.	舗装工	As	②粗粒As	㎡	1.5		舗装厚	3 cm
		Co	舗装版切断	m	4.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	㎡				DT4t 運搬距離: km		㎡			舗装厚
	m				既設舗装厚 15<t≤30	㎡			2.3	DT2t 運搬距離:14.6km				㎡			舗装厚	cm
	m				既設舗装厚 30<t≤40	㎡								㎡			舗装厚	cm
	舗装版 破碎積込		㎡		施工機械：0.28㎡	転用土		㎡						㎡			舗装厚	cm
			㎡	0.9	施工機械：0.13㎡			機械埋戻	㎡				BH0.28		㎡			舗装厚
	Co般運搬		㎡		DT4t 運搬距離 km				埋戻量	㎡		2.1	BH0.13	Co	21-8-25	㎡	0.1	Co舗装 舗装厚 10cm
			㎡	0.1	DT2t 運搬距離8.6km	人力埋戻	㎡						Co舗装 舗装厚 cm					
	Co廃材処理		t	0.2	処分場：-		管材控除 埋戻量	㎡				参考	Co舗装 舗装厚 cm					

本舗装明細書（当初）																				工事番号・工事名			消工第R4-15号大浦地内消火栓更新撤去工事(撤去工事)																										
記号	舗装本復旧条件								施工数量																																								
	路線類別	舗装類別	辺長			形状	扣除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装撤去工										路盤調整			基層工					表層工				区画線設置工																	
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式(15cm)	溶融式(30cm)									
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ｸﾞﾗｰｽﾞﾗｲﾝ													
			A	B	C					m	m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>											cm	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m					m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	cm																(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			撤去	車道	As舗装					2.10	1.70		長方形		3.57	0.05	3.4					3.57													0.18	0.42	3.57						⑤密粒As	0.05		3.57	3.57	2.1	
合計	-	-	-	-	-	-		3.57	-	3.4					3.57			0.18	0.42	3.6		-				-	-		3.6	3.6	2.1																		

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R4-15号大浦地内消火栓更新撤去工事（撤去工事）									
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考				
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m <sup>2</sup>	3.6		舗装工	表層工		m <sup>2</sup>		cm				
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m <sup>2</sup>					m <sup>2</sup>		cm					
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m <sup>2</sup>	(1.5) 参考				m <sup>2</sup>		cm					
		m <sup>2</sup>	3.6	施工機械	0.13			m <sup>2</sup>	影響範囲	m <sup>2</sup>	(2.1) 参考				m <sup>2</sup>		cm				
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>		施工機械			m <sup>2</sup>			区画線	加熱式	外側線	m	2.0	W=15cm					
			m <sup>2</sup>		施工機械			m <sup>2</sup>					中央線	m		W=15cm					
		As殻運搬	m <sup>2</sup>	0.2	運搬機械 距離:8.6km		2	t	舗装工	基層工			m <sup>2</sup>			熔融式	外側線	m		W=15cm	
			m <sup>2</sup>		運搬機械 距離 km			t					m <sup>2</sup>				中央線	m		W=15cm	
		As廃材処理	m <sup>2</sup>		仮舗装控除分		表層工	⑤密粒As		m <sup>2</sup>		3.6	人力施工	5	cm		文字・停止線	m		W=45cm	
			t	0.4	処分場：-					m <sup>2</sup>				cm	ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ		m		W=15cm W=30cm		
t		仮舗装控除分			m <sup>2</sup>				cm												